

Hoja Técnica

TECPRO ASBESTICO TAPAGOTERA

NOMBRE DEL PRODUCTO: TECPRO ASBESTICO TAPAGOTERA

USOS:

REPARADOR ASFALTICO PARA GOTERAS

CARACTERISTICAS:

Material de consistencia pastosa formulado a base de asfalto modificado con solventes especiales para su rápida evaporación, con fibras minerales naturales libres de asbesto de alta tecnología Alemana y aditivos especiales para su excelente adherencia en cualquier superficie.

APLICACIONES:

- Repara filtración de agua instantáneamente.
- Adhiere sobre superficie húmeda
- Seca al tacto en 10 min.
- fácil de Aplicar.

PRESENTACION:

Envasado en botes de 1.1 kg , 4.00 kg 21 kg y 210 kg.

PROPIEDADES:

Excelente resistencia sirve como aislamiento térmico, antirruido, contra la humedad, así como protección anti-impacto, puede aplicarse en lluvia o con amenaza de lluvia, etc.

SECADO:

TECPRO ASBESTICO tiene un tiempo de secado al tacto de 10MIN. y su máxima adherencia de 24 hrs.

DATOS TECNICOS	METODO	ESPECIFICACION
COLOR		NEGRO
BASE		ASFALTO
OLOR		CARACTERISTICO
VISCOSIDAD	CME-100gr/1kg/PRESION V3/16	30-35 SEG.
SOLIDOS	CME-A-150°C/1 HORA	70-75%
DENSIDAD	CME-PICNOMETRO	1.000-1.200kg/lts.

Hoja Técnica

RESISTENCIA A LA CAMARA SALINA: 600 hrs. Sin presentar deterioro alguno.

RENDIMIENTO: de 2.5-3 mts.2 aprox. Y/o de 5-6 mts. Lineales aprox.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

Elimine de la superficie polvo, grasa, agua o cualquier otro contaminante con el método adecuado como lija, cepillo de alambre, removedor, agua y jabon, solventes o acondicionadores de metal.

Sobre superficies previamente pintadas, dar el mismo tratamiento recomendado para nuevas.

MODO DE APLICACIÓN: Aplicar manualmente con cuña, llana, espátula o cualquier otro accesorio apropiado, se puede aplicar con equipo de aspersión de aire (Vilbiss MBS 65 O equivalente) previa dilución con un solvente adecuado.

Aplique una mano uniforme sobre la superficie a proteger. El espesor y textura del revestimiento, es determinados por la técnica de aplicación. Aplique las manos que desee.

Permita que se oree de 15 a 20 min. Antes de dar una segunda mano.

Se obtendrán mejores resultados si se aplica a temperatura ambiente.

LIMPIEZA: Al terminar de aplicar el revestimiento, limpie perfectamente el equipo usado, con solvente o gasolina blanca.

PRECAUCIONES: RECUERDE, todo producto que contenga solventes, debe aplicarse en un área con excelente ventilación y NO inhalar los vapores del mismo, mantener alejado el producto de flamas o llamas abiertas. Evítese el contacto prolongado con la piel una vez usando el producto, cierre perfectamente el envase, almacénelo fuera del alcance de los niños y lávese perfectamente las manos con agua y jabón.

COMPONENTES:

ASFALTOS DESTILADOS
RESINAS HIDROCARBONADAS
MINERALES
FIBRAS NATURALES
SOLVENTES ALIFATICOS

NOTA: UTILICE SIEMPRE MASCARILLA Y LENTES AL APLICAR ESTE PRODUCTO, YA QUE